



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# AGV 24

## Amoladora angular 2400 W

### Features

- Potente motor PROTECTOR de 2400 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>AGV 24-230 E</b>	<b>AGV 24-230 GE</b>	<b>AGV 24-230 GE/DMS</b>
Diámetro del disco (mm)	230	230	230
Empuñadura rotativa	No	Si	Si
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3	3	3
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68	68
Nivel de potencia acústica (dB(A))	105	105	105
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3	3	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	93	93	93
Nivel de rozamiento (m/s <sup>2</sup> )	2.7	2.7	2.7
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Peso (kg)	5.5	5.5	5.5
Potencia de entrada (W)	2400	2400	2400
Protección Anti-kickback	No	No	No
Referencia	4933402335	4933402330	4933402520
Relé de baja tensión	Si	Si	No
Se suministra en	-	-	-
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600	6600
Velocidad variable	No	No	No
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Vibración en lijado(m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5