

AGV 24-230 E | Amoladora angular 2400 W

Article: 4933402335



- Potente motor PROTECTOR de 2400 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina.
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco.
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad.
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s².
- Arranque suave.
- Protector de ajuste rápido con llave.
- Escobillas autodesconectantes.

	AGV 24-230 E
Diámetro del disco (mm)	230
Empuñadura rotativa	No
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68
Nivel de potencia acústica (dB(A))	105
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	93
Nivel de rozamiento (m/s ²)	2.7
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Peso (kg)	5.5
Potencia de entrada (W)	2400
Protección Anti-kickback	No
Referencia	4933402335
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	-
Tamaño del eje	M 14
Velocidad máxima (rpm)	6600
Velocidad variable	No
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración en lijado(m/s ²)	<2.5