

FICHA TECNICA: Protector decorativo para madera (Lasur) (Ref. PD***)

➤ DESCRIPCIÓN

Barniz formulado a base de mezclas de resinas al agua de gran calidad, rápido secado y gran dureza y resistencia al rayado y al roce.

➤ APLICACIÓN

Indicado para realzar y proteger la madera en trabajos de manualidades, artesanía o muebles, tanto interior como exterior.

➤ INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 2 minutos.
- Aplicar siempre capas muy finas, dejando 10 minutos entre capas. Es mejor aplicar tres capas finas que una gruesa para evitar descuelgues.
- En maderas nuevas, lijar la superficie para abrir el poro y facilitar la absorción del producto.
- Para obtener buenos resultados, aplicar más de una capa. Dejar secar la primera capa y lijar suavemente con lija fina y, después de quitar el polvo, aplicar la segunda capa.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia
- Secado rápido
- Buen endurecimiento
- Gran durabilidad del acabado
- Sobresaliente resistencia al agua.
- Libre de CFC y metales pesados

Características físicas		Características envasado	
Color	ver carta	Capacidad nominal	400ml
Brillo(60°)	<10% Mate 40-60% Satinado	Resistencia del envase al calor	< 50 °C
Secado al tacto	30-60 minutos	Propelente	DME
Secado total	72h		
Espesor capa seca	15 micras		
Repintado	10 minutos		
Rendimiento teórico	2,5 m ² para aerosol 400ml		
Vida del producto	>2 años		
Condiciones de aplicación	T min.: 12°C T Superficie : 10°C Humedad max.: 55% R.H.P.		

Formulas: DRYSEAL, S.L.

Fecha última revisión: 23/01/2015