

# Set profesional ASCM

## 18 QM para roscado

Taladro atornillador a batería de 4 velocidades

Número de pedido: 7 116 11 63 00 0

€ 699,00

P.V.P. sin I.V.A.



Taladro atornillador a batería de 4 velocidades con motor sin escobillas, alojamiento QuickIN Max y amplios accesorios para taladrar, roscar y atornillar en metal.

- Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente encapsulado y protegido contra el polvo con un rendimiento un 30 % más elevado y la máxima duración.
- Engranaje metálico de 4 velocidades. Velocidades de corte óptimas para taladrar en metal y para atornillado autorroscante.
- Alojamiento para accesorios QuickIN MAX para todos los accesorios QuickIN y QuickIN MAX. Cambio más rápido entre las aplicaciones.
- Pares elevados hasta 90 Nm.
- Incl. portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- Velocidades óptimas en la 4.<sup>a</sup> velocidad (3850 rpm) para diámetros pequeños.
- Velocidades óptimas en la 3.<sup>a</sup> velocidad (1950 rpm) para diámetro de 8 mm.
- Cortar roscas con gran potencia en la 1.<sup>a</sup> velocidad.
- Adecuado para sierra de corona de metal duro hasta 25 mm.
- Ajuste del par electrónico.
- Atornilla tornillos de 10 x 400 mm sin taladrado previo.
- 2200 atornillados (5x40 mm) con una carga de la batería (5 Ah).
- Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.
- El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- 3 años de garantía FEIN PLUS incluidos la batería y el cargador.
- Incl. portapuntas QuickIN (1/4 pulg.) con práctico manejo con una sola mano y potente imán de neodimio.
- Incl. adaptador para roscado QuickIN con 2 pinzas portapiezas para diámetro del vástago de 4,5 y 6 mm para cortar los tamaños de roscado M4/M5/M6/M8.



# Set profesional ASCM 18 QM para roscado

Taladro atornillador a batería de 4 velocidades

Número de pedido: 7 116 11 63 00 0

## Datos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	5 Ah
Motor	sin escobillas
Engranaje	4 velocidades
Alojamiento	QuickIN MAX
Velocidad en vacío	400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/min
Par máximo (duro/blando)	90 / 45 Nm
Niveles de par	15 + 1
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Atornillado	10 x 400 mm
Ø de taladrado, acero	25 mm
Ø de taladro madera	50 mm
Roscar	M 12
Peso con acumulador	2,20 kg
Peso sin batería	1,50 kg
A batería	X

## Incluido en el precio:

1 taladro atornillador a batería
2 baterías (Li-Ion)
1 cargador rápido ALG 50
1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
1 gancho cinturón
1 almacenaje para puntas de atornillado
1 empuñadura
1 maletín de herramientas de plástico
1 portapuntas QuickIN (1/4 pulg.)
1 adaptador para roscado QuickIN con 2 pinzas portapiezas
1 adaptador para llave de paso QuickIN (1/2 pulg.)