



BES CUT 23

ACEITE DE CORTE PURO PARA MECANIZADO DE METALES

APLICACIONES

BES CUT 23 es un aceite de corte especialmente desarrollado para el mecanizado general de aceros, aceros al carbono y metales como el latón, cobre, aluminio, etc., por lo que se considera de tipo universal.

Proporciona un excelente acabado superficial de las piezas mecanizadas.

PROPIEDADES

BES CUT 23 contiene aditivos E.P. y A.W. incorporados en el aceite mineral, que le proporcionan unos efectos sinérgicos, proporcionando una larga vida de las herramientas de corte.

BES CUT 23 está formulado con aceite mineral de naturaleza parafínica y altamente refinado, por lo que se reducen notablemente los problemas de afección en la piel de los operarios.

VENTAJAS

- Mayor duración de las herramientas.
- Perfecto acabado superficial de las piezas mecanizadas.
- Contiene aditivos antioxidantes y anticorrosivos, lo que le proporciona una larga vida de empleo y una perfecta conservación de las máquinas.
- Gran capacidad refrigerante.

MODO DE EMPLEO

El **BES CUT 23** se utiliza puro, tal como sale del bidón, sin mezclarlo con agua u otros productos.

Es conveniente, antes de introducir **BES CUT 23** en una máquina que anteriormente haya trabajado con otro producto, vaciar totalmente la máquina y si es posible, limpiarla con un producto específico como nuestro **NET-GUM** haciéndolo recircular por el circuito y depósito.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Departamento Comercial.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido límpido
Viscosidad a 40°C, cSt	18 - 21
Punto de inflamación v/a, °C	Mín. 180
Carga de soldadura, Kg.	>320
Corrosión sobre acero	Negativa
Corrosión sobre cobre, 3h/100°C	Max. 1b
Aditivos EP y AW	Contiene